

## SERIE AQT-390 - FILTRO/SUAVIZADOR

### Control por Tiempo y Flujo

Las válvulas Aquatrol AQT-390 ofrecen un cuerpo rígido de bronce con mayor resistencia a altas presiones. Ideal para suavizadores duplex alternados para aplicaciones industriales. Ideal también para sistemas de filtración en paralelo de hasta 4 unidades.

Nota: Importante. Las características que se muestran en la tabla son valores dados por el fabricante. Son valores calculados bajo condiciones específicas e ideales. Para uso de agua con condiciones especiales, verificar primero con su distribuidor para más detalles. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable por la mala selección, uso y mantenimiento de la válvula y/o sus componentes internos. Es responsabilidad del cliente y/o instalador verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería.

Nota: Los tamaños de tanques sugeridos están basados en un factor de filtración de 10 gpm/ft<sup>2</sup>

#### VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 3".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 63,750 gal.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 63" suavizador y 48" filtro.
- Flujo continuo de hasta 250 gpm.



AQT-390S-NX



TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-390 (INDUSTRIAL)

Número de Parte	AQT-390FT	AQT-390ST	AQT-390S-NX
Conexión	3"	3"	3"
Servicio	250 gpm	250 gpm	250 gpm
Servicio Máx.	325 gpm	325 gpm	325 gpm
Retrolavado	100 gpm	100 gpm	100 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	2"	2"	2"
Distribuidor	3.5" OD (3" ced 40)	3.5" OD (3" ced 40)	3.5" OD (3" ced 40)
Base	6" Brida	6" Brida	6" Brida
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1"	1"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HW	Filtro	Si	Si
NH	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tamaño Tanque)	36" - 48"	no	no
Suavizadores (Tamaño Tanque)	no	36" - 48" 36" - 63" (montaje lateral)	36" - 48" 36" - 63" (montaje lateral)

\* HW - Bypass Agua Dura. NH - Bypass Agua Dura

GG/09/06/16



[www.watertec.com.mx](http://www.watertec.com.mx)



(33) 3656-4451 GDL (Matriz)  
 (55) 5357-1352 DF  
 (81) 8369-3594 MTY  
 (662) 208-0520 HMO  
 (664) 250-0820 TIJ

Para obtener más información llámenos hoy ó contáctenos via correo electrónico a: [ventas@watertec.com.mx](mailto:ventas@watertec.com.mx)