

AQT-580XT

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Válvula Digital AQT-580XT

La válvulas Aquatrol AQT-580XT ofrecen un cuerpo rígido de Noryl para mayor durabilidad y calidad superior. La válvula AQT-580XT cuenta con nuevas características y funciones de seguridad que le permite una operación sencilla mientras que ofrece opciones de valor agregado que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones. Con sus conectores rápidos, inyectores de fácil acceso y nuevo diseño de sellos y espaciadores, el mantenimiento para la válvula AQT-580XT es más sencillo que nunca. Puede ser usada en filtros de hasta 21" y suavizadores de hasta 24" de diámetro.



Características:

- Conectores rápidos de entrada y salida
- Refill previo a regeneración
- Relé Auxiliar
- Nuevo diseño de sellos y espaciadores tipo stack
- Valores históricos
- Módulo de inyector de fácil acceso
- Conector Rápido para línea de Salmuera y Drenaje
- 6 Ciclos ajustables
- Regeneración Proporcional inteligente
- Señal Remota DP Switch
- Medido de Flujo de fácil acceso

Modelos:

AQT-580FT-XT12	Filtro por Tiempo
AQT-580ST-XT12-HW	Suavizador por Tiempo, Pistón Agua Dura
AQT-580ST-XT12-NH	Suavizador por Tiempo, Pistón No Agua Dura
AQT-580SM-XT12-HW	Suavizador por Flujo, Pistón Agua Dura
AQT-580SM-XT12-NH	Suavizador por Flujo, Pistón No Agua Dura

Flujo 50 psi, 3.5 bar (solamente válvula):

Flujo Continuo (15 psi de caída):	33 gpm
Flujo Pico (25 psi caída):	40 gpm
Flujo Retrolavado (25 psi caída):	33 gpm
CV:	8.1

Regeneración/Retrolavado:

Descendente/Ascendente:	Descendente
Ciclos:	6, todos ajustables
Tiempo Disponible:	0 - 999 min

Medidor:

Rango de Precisión:	± 5%
Rango de Capacidad:	0.25 - 80 gpm

Especificaciones de Válvula:

Entrada/Salida:	1.25"
Base a Tanque:	2.5"
Tubo Distribuidor:	1.32" OD (1" CED 40)
Línea de Drenaje:	1" NPT
Línea de Salmuera:	3/8" QC
Altura:	7" (180 mm)
Peso:	2.6 Kg

Información Adicional:

Salida Eléctrica:	Transformador Dual 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A Max
Alimentación Eléctrica:	12.0 V DC, 1.0 A
Presión de Agua:	Hydrostática: 300 psi (21 bar) Operación: 20-120 psi (1.4 - 8 bar)
Temperatura:	34 - 110 °F (1 - 43 °C)
Tanques para Filtros:	10" - 21"
Tanques para Suavizadores:	10" - 24"

LIT-AQT-580XT-DS_S 05/27/22



AQUATROL | P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 • USA

Distribuido por: