

AQT-910XT

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Válvula Digital AQT-910XT

La válvulas Aquatrol AQT-910XT ofrecen un cuerpo rígido de Noryl para mayor durabilidad y calidad superior. La válvula AQT-910XT cuenta con nuevas características y funciones de seguridad que le permite una operación sencilla mientras que ofrece opciones de valor agregado que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones. Con sus conectores rápidos, inyectores de fácil acceso y nuevo diseño de sellos y espaciadores, el mantenimiento para la válvula AQT-910XT es más sencillo que nunca.



Características:

- Conectores rápidos de entrada y salida
- Nuevo diseño de sellos y espaciadores tipo stack
- Valores históricos
- Módulo de inyector de fácil acceso
- Conector Rápido para línea de Salmuera y Drenaje
- Bypass rediseñado (incluido)
- 6 Ciclos ajustables
- Regeneración Proporcional inteligente
- Señal Remota DP Switch
- Medido de Flujo de fácil acceso

Modelos:

AQT-910SM-XT	Suavizador Válvula Twin Alternada de 1.0"
--------------	---

Flujo @50 psi, 3.5 bar (solamente válvula):

Flujo Continuo (15 psi de caída):	18 gpm
Flujo Pico (25 psi caída):	24 gpm
Flujo Retrolavado (25 psi caída):	9 gpm
CV:	4.8

Regeneración/Retrolavado:

Descendente/Ascendente:	Descendente
Ciclos:	6, todos ajustables
Tiempo Disponible:	0 - 999 min

Medidor:

Rango de Precisión:	± 5%
Rango de Capacidad:	0.3 - 26.5 gpm

Especificaciones de Válvula:

Entrada/Salida:	1.0"
Base a Tanque:	2.5"
Tubo Distribuidor:	1.05" OD (3/4" CED 40)
Línea de Drenaje:	1/2" QC, Codo
Línea de Salmuera:	3/8" QC, Codo
Altura:	7" (180 mm)
Peso:	4 Kg

Información Adicional:

Salida Eléctrica:	Transformador Dual 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A Max
Alimentación Eléctrica:	12.0 V DC, 1.0 A
Presión de Agua:	Hydrostática: 300 psi (21 bar) Operación: 20-120 psi (1.4 - 8 bar)
Temperatura:	34 - 110 °F (1 - 43 °C)
Tanques para Suavizadores:	10" - 16"

LIT-AQT-910XT-DS 05/27/22



AQUATROL | P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 • USA

Distribuido por: